

Конфигурация трактора мощностью 90 л.с.(JH 904)

Общая информация	Мощность двигателя	90 Нр		
	Тип шасси	TD		
	Тип привода	4x4		
	Габаритные размеры	4500x2200x2900 mm		
	Колесная база	2210 mm		
	Передняя/задняя колея	1700 mm, Регулируемая		
	Дорожный просвет	420 mm		
	Вес	4300 kgs		
	Передний и задний баласт	28x11 KG+40X4 KG		
	Кабина	Вентилятор+отопитель+кондиционер		
	Сиденье	С амортизатором и подлокотником		
	Топливный бак	150 л		
	Двигатель	Марка двигателя	HUA FENG	
		Модель двигателя	4RM1ZT22	
Стандарты выброса		China II		
Тип двигателя		С водяным охлаждением, рядный. 4-х тактный, с непосредственным впрыском, с фильтром предварительной очистки топлива		
Количество цилиндров		4		
Номинальная мощность		66.2 kw		
Номинальные обороты/мин		2200 r/min		
Тип воздушного фильтра		Сухой		
Трансмиссия	Управление	Гидравлическое		
	Количество передач	16F+8R		
	Схема трансмиссии	4x(2+1) x 2		
	Сцепление	Двойное		
Шины	13.6-24/16.9-34 Inch	Марка производителя	Armour	
Рабочее устройство	Положение трёх-точечной сцепки	Сзади		
	Категория	Strong II		
	Подъемное устройство сцепки	2 -х цилиндровый гидравлический		
	Гидравлические выходные клапаны	3 Группы, 6 Выходов		
	Производительность насоса л/м	57,5		

Шлицы ВОМ(в комплекте)	6 и 8
Скорость оборота ВОМ/мин	540/760 rpm или 540/1000 r/min
Тяговая мощность	36.8 kN
Подъемная сила навески	17.3 kN
Тягово-сцепное устройство	Поворотный фаркоп с маятниковой тягой

Опции	
Пневматическая тормозная система	+10000 RMB
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
Дополнительное оборудование	Камера заднего вида + дисплей

Конфигурация трактора мощностью 120 л.с.(JH 1204)				
Общая информация	Мощность двигателя		120 Hp	
	Тип шасси		TD	
	Тип привода		4x4	
	Габаритные размеры		4500x2200x2900 mm	
	Колесная база		2210 mm	
	Передняя/задняя колея		1700 mm, Регулируемая	
	Дорожный просвет		420 mm	
	Вес		4400 kgs	
	Передний и задний баласт		28x11 KG+40X4 KG	
	Кабина		Вентилятор+отопитель+кондиционер	
	Сиденье		С амортизатором и подлокотником	
Топливный бак		150 л		
Двигатель	Марка двигателя		Yu Chai	
	Модель двигателя		YC4A140-T304	
	Стандарты выброса		China III	
	Тип двигателя		С водяным охлаждением, рядный. 4-х тактный, с непосредственным впрыском, с фильтром предварительной очистки топлива	
	Количество цилиндров	4	Номинальная мощность	88.2 kw
	Номинальные обороты/мин		2300 r/min	
	Тип воздушного фильтра		Сухой	
Трансмиссия	Управление		Гидравлическое	
	Количество передач		16F+8R	
	Схема трансмиссии		4x(2+1)x2	
	Сцепление		Двойное	
	Шины	13.6-24/16.9-34 Inch	Марка производителя	Armour
Рабочее устройство	Положение трех-точечной сцепки		Сзади	
	Категория		Strong II	
	Подъемное устройство сцепки		2 -х цилиндровый гидравлический	
	Гидравлические выходные клапаны		3 Группы, 6 Выходов	

Производительность насоса л/м		57,5	
Шлицы ВОМ(в комплекте)		6 и 8	
Скорость оборота ВОМ/мин		760/850 rpm или 540/1000 r/min	
Тяговое усилие	38.93 kN	Подъемная сила навески	23.5 kN
Тягово-сцепное устройство		Поворотный фаркоп с маятниковой тягой	
Дополнительное оборудование		Камера заднего вида + дисплей	

Опции	
Пневматическая тормозная система	+10000 RMB



Конфигурация трактора мощностью 140 л.с.(JH 1404)				
Общая информация	Мощность двигателя		140 Hp	
	Тип шасси		TD	
	Тип привода		4x4	
	Габаритные размеры		4500x2200x2900 mm	
	Колесная база		2210 mm	
	Передняя/задняя колея		1700 mm, Регулируемая	
	Дорожный просвет		420 mm	
	Вес		4500 kgs	
	Передний и задний баласт		28x11 KG+40X4 KG	
	Кабина		Вентилятор+отопитель+кондиционер	
	Сиденье		С амортизатором и подлокотником	
Топливный бак		150 л		
Двигатель	Марка двигателя	Yu Chai	Модель двигателя	YC4A160-T302
	Стандарты выброса		China III	
	Тип двигателя	С водяным охлаждением, рядный. 4-х тактный, с непосредственным впрыском, с фильтром предварительной очистки топлива		
	Количество цилиндров	4	Номинальная мощность	103 kw
	Номинальные обороты/мин		2200 r/min	
	Тип воздушного фильтра		Сухой	
Трансмиссия	Управление		Гидравлическое	
	Количество передач		16F+8R	
	Схема трансмиссии		4x(2+1)x2	
	Сцепление		Двойное	
	Шины	14.9-26/18.4-38 Inch	Марка производителя	Armour
Рабочее оборудование	Положение трех-точечной сцепки	Сзади	Категория	Strong II
	В конце трех-точечной навески есть быстросцепное устройство			
	Подъемное устройство сцепки		2 -х цилиндровый гидравлический	
	Гидравлические выходные клапаны		3 Группы, 6 Выходов	
	Производительность насоса л/м		57,5	

Шлицы ВОМ(в комплекте)		6 и 8	
Скорость оборота ВОМ/мин		760/850 rpm or 540/1000 r/min	
Тяговое усилие	41.33 N	Подъемная сила навески	26.5 kN
Тягово-сцепное устройство		Поворотный фаркоп с маятниковой тягой	
Дополнительное оборудование		Камера заднего вида + дисплей	

Опции

<p>Дизельный двигатель модели Weichai WP6G140E331</p> <p>Обратите внимание: шасси трактора станет «DF», габариты трактора будут 4600x2200x2900 мм, передний балласт будет 40x11 кг, количество гидравлических выходных клапанов будет 4 группы, вес трактора будет 5180 кг, если вы выберете этот тип дизельного двигателя</p>	+ 14000 RMB
Пневматическая тормозная система	+ 10000 RMB



Конфигурация трактора мощностью 180 л.с.(JH 1804)				
Общая информация	Мощность двигателя		180 Hp	
	Тип шасси		DQ	
	Тип привода		4x4	
	Габаритные размеры		5320x2350x3100 mm	
	Колесная база		2690 mm	
	Передняя/задняя колея		1800 mm	
	Дорожный просвет		440 mm	
	Вес		7800 kgs	
	Передний и задний баласт		80x13 KG +60x4 KG	
	Кабина		Вентилятор+отопитель+кондиционер	
	Сиденье		С амортизатором и подлокотником	
	Топливный бак		350 л	
Двигатель)	Марка двигателя		Wei Chai	
	Модель двигателя		WP6G180E330	
	Стандарты выброса		China III	
	Тип двигателя		С водяным охлаждением, рядный. 4-х тактный, с непосредственным впрыском, с фильтром предварительной очистки топлива	
	Количество цилиндров		6	
	Номинальная мощность		132.5 kw	
	Номинальные обороты/мин		2200 r/min	
	Тип воздушного фильтра		Сухой	
Трансмиссия	Управление		Гидравлическое	
	Количество передач	16F+8R	Синхронизатор	Стандартный
	Схема передач		4x (2+1) x 2	
	Сцепление	Двойное	Усилитель сцепления	Стандартный
	Шины	14.9-28/18.4-38 Inch	Марка производителя	Armour
Work Device (工作装置)	Категория сцепки		Strong III Type	
	Подъемное устройство сцепки		2 -х цилиндровый гидравлический	
	Гидравлические выходные клапаны		4 Группы, 8 выходов с электронным управлением	

Производительность насоса л/м	79
Шлицы ВОМ(в комплекте)	6 и 8
Скорость оборота ВОМ/мин	540/1000 r/min
Тяговая мощность	55.06 kN
Подъемная сила навески	33.70 kN
Тягово-сцепное устройство	Поворотный фаркоп с U-образной и маятниковой тягой
Дополнительное оборудование	Камера заднего вида + дисплей

Опции	
<p style="text-align: center;">Пневматическая тормозная система</p> <p>Обратите внимание, что мы никогда не устанавливаем пневматическую тормозную систему на модели WP6G180E330 марки Wei Chai Diesel.</p> <p>Если вам необходимо для работы установить пневматическую тормозную систему, выберите шанхайский бренд SC7H180G3.</p>	+ 10000 RMB
Двигатель Shang Chai Brand SC7H180G3	+ 5000 RMB
Добавить задний баласт 4x60 KG	+ 3000 RMB
Отменить систему гидравлического выходного клапана с электрическим управлением	-10000 RMB
Armour Brand Радиальные шины Передние380/85R28, Задние460/85R38	+ 20000 RMB
MAXAM Brand Радиальные шины Передние 380/85R28, Задние460/85R38	+ 25000 RMB



Конфигурация трактора мощностью 220 л.с.(JH 2204)			
Общая информация)	Мощность двигателя		220 Hp
	Тип шасси		DK
	Тип привода		4x4
	Габаритные размеры		5545x2740x3200 mm
	Колесная база		2830 mm
	Передняя/задняя колея		1980 mm, Регулируемая
	Дорожный просвет		450 mm
	Вес		8750 kgs
	Передний и задний балласт		80X15 KG+ 60X4 KG
	Кабина		Вентилятор+отопитель+кондиционер
	Сиденье		С амортизатором и подлокотником
Двигатель	Марка двигателя		Shang Chai
	Модель двигателя		SC7H220G3
	Стандарты выброса		China III
	Тип двигателя		С водяным охлаждением, рядный. 4-х тактный, с непосредственным впрыском, с фильтром предварительной очистки топлива
	Количество цилиндров	6	Номинальная мощность 162 kw
	Номинальные обороты/мин		2200 r/min
	Тип воздушного фильтра		Сухой
Трансмиссия	Управление		Гидравлическое
	Количество передач	16F+16R	Метод сдвига Синхронизатор
	Схема трансмиссии		4x4x(1+1)
	Сцепление	Двойное	Усилитель Стандартный
	Марка сцепления		LUK
	Шины	18.4-26/20.8-38	Марка производителя Armour
Рабочее устройство	Положение трех-точечной сцепки		Сзади
	Категория(тип)	Strong III	Быстрое соединение Да
	Подъемное устройство сцепки		2 -х цилиндровый гидравлический
	Гидравлические выходные клапаны		4 Группы, 8 выходов с электронным управлением

Производительность насоса л/м		92	
Шлицы ВОМ(в комплекте)		6 , 8 и 21	
Скорость оборота ВОМ/мин		540/1000 r/min	
Тяговая мощность	66.20 kN	Подъемная сила навески	40.15 kN
Тягово-цепное устройство		Поворотный фаркоп с U-образной и маятниковой тягой	
Дополнительное оборудование		Камера заднего вида + дисплей	
Пневматическая тормозная система			+10000 RMB
Armour Brand Радиальные шины , Передние 540/65R30, Задние 650/65R42			+25000 RMB
MAXAM Brand Радиальные шины , Передние 540/65R30, Задние 650/65R42			+30000 RMB
Передняя подвеска и передний ВОМ (в данной комплектации срок изготовления трактора 60 дней)			+50000 RMB
			

Конфигурация трактора мощностью 240 л.с.(JH 2404)

Общая информация	Мощность двигателя	240 л.с.		
	Тип шасси	DK	Марка передней оси	Carraro
	Тип привода	4x4		
	Габаритные размеры	5545x2740x3200 mm		
	Колесная база	2830 mm		
	Передняя/задняя колея	1980 mm, Регулируемая		
	Дорожный просвет	450 mm		
	Вес	9200 kgs		
	Передний и задний баласт	80x15 KG+60X4 KG		
	Кабина	Вентилятор+отопитель+кондиционер		
	Сиденье	С амортизатором и подлокотником		
Двигатель	Топливный бак	500 л		
	Марка двигателя	Shang Chai		
	Модель двигателя	SC7H240G3		
	Стандарты выброса	China III		
	Тип двигателя	С водяным охлаждением, рядный. 4-х тактный, с непосредственным впрыском, с фильтром предварительной очистки топлива		
	Количество цилиндров	6	Номинальная мощность	177 kw
	Номинальные обороты/мин	2200 r/min		
Тип воздушного фильтра	Сухой			
Трансмиссия	Управление	Гидравлическое		
	Количество передач	16F+16R	Метод сдвига	Синхронизатор
	Схема трансмиссии	4x4x(1+1)		
	Сцепление	Двойное	Усилитель	Стандартный
	Марка сцепления	LUK		
	Шины	18.4-26/20.8-38	Марка производителя	Armour
Рабочее	Положение трех-точечной сцепки	Сзади		

устройство	Категория(тип)		Strong III	Быстрое соединение	Да
	Подъемное устройство сцепки		2 -х цилиндровый гидравлический		
	Гидравлические выходные клапаны		4 Группы, 8 выходов с электронным управлением		
	Производительность насоса л/м		92		
	Шлицы ВОМ(в комплекте)		6 , 8 и 21		
	Скорость оборота ВОМ/мин		540/1000 r/min		
	Тяговая мощность	69.52 kN	Подъемная сила навески	44.00 kN	
	Тягово-сцепное устройство		Поворотный фаркоп с U-образной и маятниковой тягой		
	Дополнительное оборудование		Камера заднего вида + дисплей		

Опции

Пневматическая тормозная система		+10000 RMB
Armour Brand Радиальные шины , Передние 540/65R30, Задние 650/65R42		+25000 RMB
MAXAM Brand Радиальные шины , Передние 540/65R30, Задние 650/65R42		+30000 RMB
Передняя подвеска и передний ВОМ (в данной комплектации срок изготовления трактора 60 дней)		+50000 RMB

